



RoxelPro

www.roxelpro.com



Липкое противопылевое покрытие ROXTOP

Описание:

Прозрачное липкое покрытие на водной основе для защиты стен покрасочных камер. Собирает и удерживает пыль, защищает от опыла краски. Наносится с помощью валика, кисти или покрасочного пистолета. Инструмент моется водой. Покрытие смывается водой при помощи мойки высокого давления или губки каждые 3-5 недель. Регулярно проверяйте, остается ли пленка липкой и легко смываемой. Покрытие легко восстановить нанесением сверху свежего слоя продукта.

Технические данные:

Укрываемость: 8-10м²/л

Толщина: 20-40мкм

Термостойкость: 60°C

Цвет: Прозрачный

Артикул	Объем
482305	5 литров
482325	25 литров

Нанесение:

С помощью покрасочного пистолета: Используйте пистолет с соплом 1,8 мм. Нанесите один толстый слой, применяя достаточно широкий факел.

С помощью кисти: Нанесите один тонкий слой во избежание потёков.

С помощью валика: Одного слоя достаточно.

Удаление:

Легко удаляется при помощи воды. Легко удаляются со стен камеры следы краски в виде пыли, так как вода легко проникает к лежащему внизу водорастворимому липкому покрытию. Значительно труднее удалять сплошной слой краски, который перекрывает доступ воды к липкому слою.

Необходимо ободрать сплошной слой краски перед удалением липкого слоя

Условия хранения.

Хранить в сухом прохладном месте в закрытой таре. Срок хранения в закрытой упаковке – 24 месяца.